

## Inspektions-Stablampen

## Produkt-Informationen



### Elektronik 8 W

Nr. 900000

Inspektions-Handlampe mit strapazierfähigem Schutzrohr und rotierendem Haken; GS-geprüft

Daten: 230 V, 8 Watt, IP 40  
Kabel: 5m HOVV-E 2x0,75  
mit EU-Flachstecker

### Profi 8 W

Nr. 900001

### Profi 9 W **LOW ENERGY \***

Nr. 900002

### Profi 11 W **LOW ENERGY \***

Nr. 900003

Stoßfeste Handlampe aus Polycarbonat mit wechselbarem Leuchtmittel und blendfreiem Schutzrohr. Griff und Kappe aus Gummi mit rotierendem Haken.

Daten: 230 V, 8/9/11 Watt, IP 54  
Kabel: 5 m Gummikabel HO5RN-F 2x1,0 mit verschweißtem EU-Konturenstecker

*\*Energiesparlampe mit wesentlich höherer Lichtausbeute und einer bis 8-fach längeren Lebensdauer als andere Leuchtmittel dieser Leistungsklasse!*

### Duo 9 W **LOW ENERGY \***

Nr. 900004

### Duo 11 W **LOW ENERGY \***

Nr. 900007

**Stablampe** und **Punktstrahler** in einem. Mit drehbarem Anti-Blend-Verschluss zum aktivieren und deaktivieren des Punktstrahlers. Mit wechselbarem Leuchtmittel und blendfreiem Schutzrohr. Griff und Kappe aus Gummi mit rotierendem Haken.

Daten: 230 V, 9/11 Watt, IP 54  
Kabel: 5 m Gummikabel HO5RN-F 2x1,0 mit verschweißtem EU-Konturenstecker  
Länge: 325 mm (9W)  
395 mm (11W)

*\*Energiesparlampe mit wesentlich höherer Lichtausbeute und einer bis 8-fach längeren Lebensdauer als andere Leuchtmittel dieser Leistungsklasse!*

### Profi 18 W

Nr. 900010

### Profi 36 W

Nr. 900011

Stoßfeste Handlampe aus Polycarbonat mit wechselbarem Leuchtmittel und blendfreiem Schutzrohr. Griff und Kappe aus Gummi mit rotierendem Haken.

Daten: 230 V, 18/36 Watt, IP 44  
Kabel: 5 m Gummikabel HO5RN-F 2x1,0 mit verschweißtem EU-Konturenstecker  
Länge: 765 mm (18W)  
1377 mm (36W)